



## **Wadimex - A** **Impermeabilizante**

### ■ **CARACTERÍSTICAS:**

Wadimex - A é uma Emulsão Asfáltica de consistência pastosa, impermeável, elástica e aderente, que resolve definitivamente os problemas de impermeabilização.

Wadimex - A é uma Emulsão Asfáltica formulada especialmente para impermeabilização de lajes, alicerces, muros de arrimo, banheiros, paredes em contato com terra e qualquer outro lugar que se pretenda sanar ou evitar problemas de umidade.

Wadimex - A também é indicado para rejuntamento de calçada ou qualquer outro acimentado, basta adicionar areia média peneirada na proporção 1:1.

Wadimex - A não é tóxico, não tem cheiro, não é inflamável, não escorre e não resseca com a ação do tempo.

### ■ **PREPARO DAS SUPERFÍCIES:**

A superfície deve estar lavada e limpa, com os caimentos necessários ao escoamento das águas, para os ralos e calhas.

Recomenda-se aplicar a 1 a demão de Wadimex A, diluído em até 50% de água, sobre a superfície previamente umedecida.

### ■ **APLICAÇÃO:**

Wadimex - A pode ser facilmente aplicado a frio, por meio de brochas, espátula, rodo ou vassoura, sobre qualquer superfície, mesmo úmida.

Aplicar de 4 a 6 camadas de Wadimex A, intercalando-as com véu de lã de vidro ou véu de poliéster.

Para a aplicação das próximas camadas, a anterior deverá estar seca ao toque. Após a secagem, forma uma película impermeável, elástica e aderente sobre qualquer superfície.

### ■ **CONSUMO:**

Wadimex - A consome em média 500 g/m<sup>2</sup>, por demão.

### ■ **ACABAMENTO:**

Pode-se aplicar uma argamassa de cimento e areia na proporção 1:8, ou um isolante térmico, sobre estes pode-se ainda aplicar um piso final. Aceita também a aplicação de tinta alumínio ou um revestimento texturizado.

### ■ **EMBALAGENS:**

Wadimex - A pode ser fornecido em embalagens de 5 kg até 50 kg.