



fixtudo transparente quartzolit

selante adesivo monocomponente de alta tecnologia

1. Descrição:

O **fixtudo transparente quartzolit** é um selante adesivo transparente monocomponente de alta tecnologia, desenvolvido especialmente para aplicações com finalidades estéticas (em substituição à cor branca) em diferentes substratos em ambientes sem exposição UV.

2. Usos:

- Vedação de box, pias, encanamentos e esquadrias
- Selagem de juntas de conexões metálicas
- Enchimento e selagem de folgas
- Fixação de espelhos
- Fixação de todos os tipos de materiais em pedras, concreto, dry wall, mármore, granito, cortiça, poliestireno, gesso, vidro, porcelana, cerâmica, aço, chumbo, zinco, cobre, alumínio, PVC, policarbonato, madeira, pinho, MDF, etc.
- Colagem de vidros serigrafados e pintados.

3. Vantagens:

- Liberado para uso após 2 horas de aplicação (vedações de pias, cubas e box)
- É fácil de aplicar, permitindo o reposicionamento em até 15 minutos
- Não necessita fazer mistura, pois é monocomponente
- Resistente à água
- Rápida cura em toda área superficial
- Alto desempenho em propriedades mecânicas
- É pintável com tinta base água
- Não escurecem materiais altamente porosos como pedras naturais, mármore e granitos
- Não tem cheiro
- Não é inflamável

4. Instruções de uso:

4.1. Preparo do substrato:

Limpe e seque as superfícies a serem coladas, eliminando poeiras e graxas.

4.2. Aplicação:

Necessário o uso de pistola aplicadora. Aplique o **fixtudo transparente quartzolit** em forma de cordão, de modo a distribuir o peso da peça e permitir a cura total do adesivo. Junte as partes a serem coladas (*madeira, cerâmica, concreto, isopor, pedra, tijolo, cortiça, azulejo, gesso*). Faça o ajuste entre as peças antes da formação de pele que ocorre em até 10 minutos. Caso deseje uma colagem mais rápida umedeca dando apenas uma borrifada nas partes a serem coladas (o **fixtudo transparente quartzolit** cura com a umidade). Remova o excesso do adesivo com um pano ou papel umedecido em álcool ou

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



solução de sabão e espátula. Após o uso, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão.

5. Recomendações de Segurança:

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o contato prolongado com a pele. Em caso de contato, lave-a com água e sabão. Em caso de ingestão, irritação ou contato com os olhos, procure auxílio médico.

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

6. Propriedades e características:

Cor	Transparente
Mecanismo de cura	Polimerização (absorção da umidade atmosférica)
Densidade	1,5 – 1,6 g/cm ³
Estabilidade	Boa
Temperatura de aplicação	Ambiente
Tempo de formação de película	10 minutos
Tempo de trabalho	10 minutos
Resistência ao cisalhamento (aço)	18Kgf/cm ²
Temperatura de trabalho	5°C - 40°C
Cura Total	24 horas
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)	12 meses
Trincamento	Nenhum
Resistência à temperatura	80°C
Dureza Shore A	30 a 35

7. Fornecimento e armazenagem:

fixtudo transparente quartzolit está disponível nas embalagens de cartuchos de 300g. Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses, a partir da data de fabricação.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Documento revisado em maio 2019