



TECRYL MUROS & FACHADAS é uma tinta impermeabilizante e protetora de superfícies externas de base acrílica e reforçada com poliuretano alifático que garantem características química e polimérica de alta performance e durabilidade proporcionando até quatro funções em um só produto: acabamento de TINTA emborrachada, SELADORA para reboco curado, IMPERMEABILIZANTE flexível e como REFLETOR DE CALOR na cor branco neve.

Com grande poder de aderência, durabilidade e impermeabilizante faz do TECRYL MUROS & FACHADAS o mais completo produto 4 em 1 hoje no mercado.

Indicações

É indicada para impermeabilizar superfícies VERTICAIS expostas diretamente aos intempéries e sujeito a BATIDA DE CHUVAS. Nas regiões de praia é excelente no combate aos ataques de MARESIÁ e AR SALINO.

Para uso em FACHADAS DE PRÉDIOS, GALPÕES, INDÚSTRIAS, CASAS, MUROS, PONTES E OUTROS IMÓVEIS COM GRANDES FACHADAS.

TECRYL MUROS & FACHADAS é produzido dentro dos mais altos padrões de qualidade, quando aplicado, forma uma manta impermeável de grande aderência, excelente estabilidade térmica e de grande resistência a ação dos raios ultravioletas, pois ocorre um processo de umectação molecular, tornando-a mais flexível.

O Produto não é recomendado para superfícies de trânsito, metais, lajes e outros que tenham acúmulo de água.

> PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e poeiras, livre de materiais contaminantes, gordurosos e mofos seguindo as recomendações da norma ABNT-NBR 13.245.

> APLICAÇÃO

Já vem pronto para uso, precisando apenas ser homogeneizado antes de usar. Aplicar em 2 (duas) demãos, sendo que a 1ª (primeira) demão pode ser diluída com 10% água, aplicado com rolo de lã de carneiro macia, trincha ou pincel.

> SECAGEM

Tem uma secagem rápida, porém aconselhamos a espera de 40 a 60 minutos por demão em dias quentes e/ou ao toque, cura total de 24 horas. Evite aplicar em dias com prognóstico de chuvas.

> RENDIMENTO

Lata de 18 Lts

100 m² = Baixa Porosidade

90 m² = Média Porosidade

80 m² = Alta Porosidade

Lata de 3,6 Lt

20 m² = Baixa Porosidade



18 m² = Média Porosidade

16 m² = Alta Porosidade

> INFORMAÇÕES IMPORTANTES


Não é tóxico, e não apresenta nenhum tipo de irritação ou alergia aos aplicadores. Manter o produto fora do alcance das crianças. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água corrente. No caso de atingir os olhos, lavar com água corrente e procurar um oftalmologista. Vale ressaltar que todo produto, mesmo sem apresentar toxicidade, deve ser aplicado com seus respectivos EPI's indicados para pinturas e conforme a norma ABNT-NBR 13.245.

> ARMAZENAMENTO

Em condições ambientais, por 2 (dois) anos, após data de fabricação impressa na embalagem. Para isso recomendamos ser armazenado em local seco, arejado e coberto, permanecendo fechado em sua embalagem original.



> MODELO DE CORES



BRANCO



GELO



AREIA



PÉROLA



MEL



PALHA



TERRA COTA



AMARELO VANILLA



AZUL CELESTE



FLAMINGO



VERDE KIWI



CONCRETO